

Основні технічні характеристики маршрутизаторів DrayTek Vigor з вбудованою підтримкою LTE

	VigorLTE 200n	Vigor2620 LTE Series	Vigor2927 Series	Vigor2865 Series	Vigor2866 Series
					
Модель з вбудованим 3G/4G LTE модемом	–	Vigor2620L	Vigor2927L	Vigor2865L	Vigor2866L
Модель з Wi-Fi вбудованим 3G/4G LTE модемом	VigorLTE 200n	Vigor2620Ln	Vigor2927Lac	Vigor2865Lac	Vigor2866Lac
Підтримка LTE					
Модем 3G/4G LTE	Вбудований, CAT. 4, 2 слоти під SIM-карти	Вбудований, CAT. 4, 2 слоти під SIM-карти	Вбудований, CAT. 6, 2 слоти під SIM-карти та USB-модем	Вбудований, CAT. 6, 2 слоти під SIM-карти та USB-модем	Вбудований, CAT. 6, 2 слоти під SIM-карти та USB-модем
Інтерфейси					
Загалом WAN-інтерфейсів (USB – під'єднання модемів 3G/4G LTE Wi-Fi – використання вбудованої точки доступу в якості WAN)	1 x RJ-45 (Gigabit Ethernet) 1 інтерфейс активний, 1 інтерфейс резервний	1 x RJ-11 (VDSL2 / ADSL2+); 1 x RJ-45 (Gigabit Ethernet) 1 інтерфейс активний, 2 інтерфейси резервні	2 x RJ-45 (Gigabit Ethernet); 2 x Wi-Fi (2,4 ГГц чи 5 ГГц для Vigor2927Lac); 1 x USB; вбудований 3G/4G LTE модем 4 (6) інтерфейси активні одночасно або резервні	1 x RJ-11 (VDSL2 35b / ADSL2+); 1 x RJ-45 (Gigabit Ethernet); 2 x Wi-Fi (2,4 ГГц та 5 ГГц для Vigor2865Lac); 1 x USB; вбудований 3G/4G LTE модем 4 (6) інтерфейси активні одночасно або резервні	1 x RJ-11 (G.Fast / VDSL2 35b / ADSL2+); 1 x RJ-45 (Gigabit Ethernet); 2 x Wi-Fi (2,4 ГГц та 5 ГГц для Vigor2866Lac); 1 x USB; вбудований 3G/4G LTE модем 4 (6) інтерфейси активні одночасно або резервні
З них фіксованих провідних портів WAN	–	1 x RJ-11 (VDSL2 / ADSL2+)	1 x RJ-45 (Gigabit Ethernet)	1 x RJ-11 (VDSL2 35b / ADSL2+)	1 x RJ-11 (G.Fast / VDSL2 35b / ADSL2+)
З них провідних портів WAN/LAN (режим роботи конфігурується)	1 x RJ-45 (Gigabit Ethernet)	1 x RJ-45 (Gigabit Ethernet)	1 x RJ-45 (Gigabit Ethernet)	1 x RJ-45 (Gigabit Ethernet)	1 x RJ-45 (Gigabit Ethernet)
Фіксованих портів LAN	1 x RJ-45 (Gigabit Ethernet)	1 x RJ-45 (Gigabit Ethernet)	5 x RJ-45 (Gigabit Ethernet)	5 x RJ-45 (Gigabit Ethernet)	5 x RJ-45 (Gigabit Ethernet)

Основні технічні характеристики маршрутизаторів DrayTek Vigor з вбудованою підтримкою LTE (продовження)

	VigorLTE 200n	Vigor2620 LTE Series	Vigor2927 Series	Vigor2865 Series	Vigor2866 Series
Портів USB (під'єднання USB-модемів, 3G/4G LTE, накопичувачів, принтерів чи датчиків температури)	–	–	1 x USB2.0	1 x USB2.0	1 x USB2.0
Wi-Fi					
Максимальна кількість SSID загалом / в окремому діапазоні	4	4	8 / 4 (модель Vigor2927Lac)	8 / 4 (модель Vigor2865Lac)	8 / 4 (модель Vigor2866Lac)
Сукупна швидкість передачі в діапазоні 2,4 ГГц	до 300 Мбіт/с	до 300 Мбіт/с	до 400 Мбіт/с (модель Vigor2927Lac)	до 400 Мбіт/с (модель Vigor2865Lac)	до 400 Мбіт/с (модель Vigor2866Lac)
Сукупна швидкість передачі в діапазоні 5 ГГц	–	–	до 867 Мбіт/с (модель Vigor2927Lac)	до 867 Мбіт/с (модель Vigor2865Lac)	до 867 Мбіт/с (модель Vigor2866Lac)
NAT					
Максимальна кількість NAT-сесій	30 000	30 000	60 000	60 000	60 000
Максимальна продуктивність NAT без прискорення	300 Мбіт/с	300 Мбіт/с	800 Мбіт/с	800 Мбіт/с	800 Мбіт/с
Максимальна продуктивність NAT з апаратним прискоренням	–	–	940 Мбіт/с для одного порту WAN Gigabit Ethernet; 1,8 Гбіт/с для 2 портів WAN	940 Мбіт/с для порту WAN Gigabit Ethernet; 1,3 Гбіт/с для 2 портів WAN	940 Мбіт/с для порту WAN Gigabit Ethernet; 1,8 Гбіт/с для 2 портів WAN
VPN					
Загалом VPN-тунелів , які функціонують одночасно, до	2	2	50	32	32
З них SSL-тунелів до	2	2	25	16	16
Продуктивність IPsec	50 Мбіт/с	50 Мбіт/с	290 Мбіт/с	300 Мбіт/с	300 Мбіт/с