



Источники бесперебойного питания Line-Interactive

Резервный источник питания обеспечивает гарантированную защиту питания и защиту от перенапряжения для беспроводных сетей, компьютеров, игровых приставок и другой электроники в доме или в организации.



2019



Серия
RTP - Proxima L/D

Технические характеристики

Модель	Входное /выходное напряжение, В	Номинальная мощность, Вт	Кол-во ступеней AVR	Емкость АКБ, Ач	Время работы от АКБ	Тип индикации	Интерфейс	Кол-во розеток Schuko	Размеры, мм	Вес, кг
RTP500L	170~280V AC / 190~255V AC±10%	300	-	4.5	3 мин (200Вт)	LED	-	2	260x95x135	3.8
RTP600L	145~290V AC / 190~255V AC	360	2	7	9.5 мин (200Вт)	LED	-	2	300x100x140	4.2
RTP625L	145~290V AC / 190~255V AC	375	2	7	9.5 мин (200Вт)	LED	-	2	300x100x140	4.26
RTP800L	145~290V AC / 190~255V AC	480	2	9	9.5 мин (200Вт)	LED	-	2	310x90x140	5.4
RTP850L	145~290V AC / 190~255V AC	510	2	9	9.5 мин (200Вт)	LED	-	2	310x90x140	5.3
RTP1000L	165~275V AC / 200~240V AC	600	3	2x7	10 мин (200Вт)	LED	-	4	340x140x160	8.5
RTP1200L	145~290V AC / 190~255V AC	720	3	2x7	19 мин (200Вт)	LED	-	4	340x140x160	8.9
RTP1500L	145~290V AC / 190~255V AC	900	3	2x9	27 мин (200Вт)	LED	-	4	340x140x170	10.3
RTP800D	145~290V AC / 190~255V AC	480	2	9	9.5 мин (200Вт)	LCD	-	2	310x90x140	5.4
RTP1000D	145~290V AC / 190~255V AC	600	3	2x7	19 мин (200Вт)	LCD	-	4	350x145x155	9
RTP1200D	145~290V AC / 190~255V AC	720	3	2x7	19 мин (200Вт)	LCD	-	4	350x145x155	10.5
RTP1500D	145~290V AC / 190~255V AC	900	3	2x9	27 мин (200Вт)	LCD	-	4	350x145x155	11.5
RTP600L-U	145~290V AC / 190~255V AC	360	2	7	5.5 мин (200Вт)	LED	USB	2	300x95X140	4.3
RTP650L-U	145~290V AC / 190~255V AC	390	2	7	5.5 мин (200Вт)	LED	USB	2	300x95X140	4.4
RTP800L-U	145~290V AC / 190~255V AC	480	2	9	9.5 мин (200Вт)	LED	USB	2	300x95X140	5.3
RTP850L-U	145~290V AC / 190~255V AC	510	2	9	9.5 мин (200Вт)	LED	USB	2	310x95X140	5.2



Серия
RTM - Proxima L/D

Технические характеристики

Модель	Входное /выходное напряжение, В	Номинальная мощность, Вт	Кол-во ступеней AVR	Емкость АКБ, Ач	Время работы от АКБ	Тип индикации	Интерфейс	Кол-во розеток Schuko	Размеры, мм	Вес, кг
RTM500L	170~280V AC / 190~255V AC±10%	300	-	4.5	3 мин (200Вт)	LED	-	2	260x95x135	3.8
RTM525L	170~280V AC / 190~255V AC±10%	300	-	4.5	3 мин (200Вт)	LED	-	2	260x95x135	3.8
RTM600L	145~290V AC / 190~255V AC	360	2	7	9.5 мин (200Вт)	LED	-	2	300x85x140	4.6
RTM800L	145~290V AC / 190~255V AC	480	2	9	9.5 мин (200Вт)	LED	-	2	324x100x153	6.2
RTM1000L	145~290V AC / 190~255V AC	600	3	2x7	10 мин (200Вт)	LED	-	3	350x120x188	10
RTM1200L	145~290V AC / 190~255V AC	720	3	2x7.5	10 мин (200Вт)	LED	-	3	350x120x188	10.8
RTM1500L	145~290V AC / 190~255V AC	900	3	2x9	27 мин (200Вт)	LED	-	3	350x120x188	12.6
RTM800D	145~290V AC / 190~255V AC	480	2	9	9.5 мин (200Вт)	LCD	-	2	324x100x153	6.2
RTM1000D	145~290V AC / 190~255V AC	600	4	2x7	10 мин (200Вт)	LCD	-	3	350x120x188	10
RTM1200D	145~290V AC / 190~255V AC	720	4	2x7.5	10 мин (200Вт)	LCD	-	3	350x120x188	10.8
RTM1500D	145~290V AC / 190~255V AC	900	4	2x9	27 мин (200Вт)	LED	-	3	350x120x188	12.6
RTM2000D	175~275V AC / 190~255V AC	1200	3	4x7.5	48 мин (200Вт)	LED	USB	3	400x145x210	20
RTM3000D	175~275V AC / 190~255V AC	1800	3	4x9	56 мин (200Вт)	LED	USB	3	400x145x210	21.8



Серия
ERTM - Proxima L/D

Технические характеристики

Модель	Входное /выходное напряжение, В	Номинальная мощность, Вт	Кол-во ступеней AVR	Емкость АКБ, Ач	Время работы от АКБ	Тип индикации	Интерфейс	Кол-во розеток Schuko	Размеры, мм	Вес, кг
E-RTM500L	145~290V AC / 190~255V AC±10%	300	2	7	5 мин (200Вт)	LED	-	2	310x85x140	4.8
E-RTM600L	145~290V AC / 190~255V AC±10%	360	2	7	5.5 мин (200Вт)	LED	-	2	310x85x140	4.8
E-RTM650L	145~290V AC / 190~255V AC±10%	390	2	7	5.5 мин (200Вт)	LED	-	2	310x85x140	4.8
E-RTM800L	145~290V AC / 190~255V AC±10%	480	2	9	9.5 мин (200Вт)	LED	-	2	310x85x14	5.8
E-RTM850L	145~290V AC / 190~255V AC±10%	510	2	9	9.5 мин (200Вт)	LED	-	2	310x85x14	5.8
E-RTM1000L	145~290V AC / 190~255V AC±10%	600	3	2x7	19.5 мин (200Вт)	LED	-	3	340x120x190	10
E-RTM1200L	145~290V AC / 190~255V AC±10%	720	3	2x7	19 мин (200Вт)	LED	-	3	340x120x190	10.2
E-RTM1500L	145~290V AC / 190~255V AC±10%	900	3	2x9	27 мин (200Вт)	LED	-	3	340x120x190	11.5
E-RTM600L-U	145~290V AC / 190~255V AC±10%	300	2	7	5.5 мин (200Вт)	LED	USB	2	310x85x140	4.8
E-RTM650L-U	145~290V AC / 190~255V AC±10%	390	2	7	5.5 мин (200Вт)	LED	USB	2	310x85x140	4.8
E-RTM500D	145~290V AC / 190~255V AC±10%	300	2	7	5 мин (200Вт)	LCD	-	2	310x85x140	4.8
E-RTM600D	145~290V AC / 190~255V AC±10%	360	2	7	5.5 мин (200Вт)	LCD	-	2	310x85x140	4.8
E-RTM650D	145~290V AC / 190~255V AC±10%	390	2	7	5.5 мин (200Вт)	LCD	-	2	310x85x140	4.8
E-RTM800D	145~290V AC / 190~255V AC±10%	480	2	9	9.5 мин (200Вт)	LCD	-	2	310x85x140	5.8
E-RTM1000D	145~290V AC / 190~255V AC±10%	600	3	2x7	19.5 мин (200Вт)	LCD	-	3	340x120x190	10
E-RTM1200D	145~290V AC / 190~255V AC±10%	720	3	2x7	19.5 мин (200Вт)	LCD	-	3	340x120x190	10.2
E-RTM1500D	145~290V AC / 190~255V AC±10%	900	3	2x9	27 мин (200Вт)	LCD	-	3	340x120x190	11.5